

# MOTEUR ET PIECES D'USURE

GONDS, SERRURES, ROULETTES, JOINTS ...

## VERIFICATIONS D'USAGE

- Vérifiez le bon fonctionnement de la serrure et sa bonne fixation.
- Utilisez un lubrifiant en spray du type paraffine pour entretenir, la serrure et les gonds régulièrement (1 fois par an) et avant la première utilisation.
- Vérifiez la liaison entre le portail et les piliers (gonds, chariot guide, pièce de réception).
- Nettoyage superficiel des dispositifs : utiliser un chiffon légèrement humide (pas mouillé).
- Ne pas utiliser de substances contenant de l'alcool, du benzène, diluant ou autres substances inflammables : l'utilisation de ces substances pourrait endommager les dispositifs et générer des incendies ou des chocs électriques.
- En cas de dysfonctionnement constaté, faites appel à votre installateur ou à un professionnel qualifié.

## INTERVENTIONS D'ENTRETIEN PAR UN PROFESSIONNEL

Les interventions d'entretien doivent être faites par l'installateur ou une personne qualifiée afin de garantir la fonctionnalité et la sécurité de l'installation.

Le nombre d'interventions d'entretien et de nettoyage doit être proportionnel à la fréquence d'utilisation du portail motorisé.

Pour une utilisation de 10 cycles par jour environ, il faut prévoir une intervention tous les 12 mois sur les parties mécaniques : serrage des vis, lubrification, contrôle du rail, des guides et du bon équilibrage du portail...

