



ENTRETIEN DE
L'ALUMINIUM

FRÉQUENCE DE NETTOYAGE

La fréquence du nettoyage dépend de l'environnement et des concentrations de salissures sur la surface. Plus le nettoyage est fréquent, plus il est facile et économique.



Zone rurale ou urbaine peu dense

Nettoyage annuel



Zone urbaine, industrielle

Nettoyage semestriel



Bord de mer

Nettoyage semestriel



Zone à forte fréquentation et sollicitation

(entrée d'immeuble, devanture de magasin...)

Nettoyage fréquent
(tous les 3 à 6 mois)



ATTENTION

Le nettoyage des parties non lavées naturellement par les eaux de pluie doit s'effectuer plus fréquemment que celui des surfaces exposées.

PRODUITS RECOMMANDÉS

- Produits nettoyants domestiques ou industriels à pH neutre
- Produits à vitres et produits vaisselle à pH neutre

QUELLE TECHNIQUE EMPLOYER ?

Passez un jet d'eau pour enlever les particules de boues et saletés afin d'éviter tout effet d'abrasion. Utilisez une éponge non abrasive avec de l'eau tiède et du détergent inerte (pH 5 à 7). Rincez ensuite à l'eau claire sans additif. Vous pouvez essayer avec un chiffon doux et absorbant.

TOUS LES 6 MOIS

- Lubrifier l'intérieur du cylindre à l'aide d'un lubrifiant spécifique pour cylindre (pas de dégrissant ni de graisse).
- Utilisez un lubrifiant en spray du type paraffine pour entretenir, la serrure et les gonds régulièrement (1 fois par an) et avant la première utilisation.

- Sur les portails coulissants, effectuer un nettoyage des abords du rail (feuilles, graviers...).

THERMOLAQUAGE

Notre thermolaquage est labellisé **Qualicoat - Seaside Qualidéco**.

À long terme, l'exposition au soleil, à la lumière de la lune, aux embruns et aux différentes attaques extérieures (anti-mousse, désherbant, produit anti-tag, ...) peuvent altérer légèrement la teinte du thermolaquage.



NE JAMAIS UTILISER

Il est fortement déconseillé d'utiliser un nettoyeur haute pression, des produits agressifs comme certains détergents ménagers, lessives et solvants, des produits fortement basiques ou acides, ainsi que tout abrasif en général (éponge à poncer, papier-ponce, etc.).



PRODUITS INTERDITS

- Acides : acétique (vinaigre), chlorhydrique, nitrique, sulfurique
- Bases : lessive de soude, eau de Javel, ammoniacque
- Oxydants : eau oxygénée
- Solvants organiques : acétone et dérivés (dissolvants)
- Alcools (ménager, à brûler, médical), isopropanol
- Essence et autres distillats du pétrole : White Spirit, gasoil, essence
- Nettoyants mastic et dégraissants (acétate de méthyléthyle)
- Produits anti-graffiti : solvants tels que dérivés du propylène glycol ou de l'essence de térébenthine et leurs mélanges
- Nettoyants d'atelier pour l'aluminium ou le PVC : tensio-actifs et alcool
- Poudres et crèmes à récurer : polish pour rénovation automobile ou pour rénovation du thermolaquage